






















## CACES Chariots à conducteurs porté R389 à R489




ANCIENNE CATÉGORIE	TYPES D'ENGINS CONCERNÉS	NOUVELLE CATÉGORIE	UNITES DE TEMPS	ENGINS POUR LE CACES
<b>1</b>	Transpalettes à conducteur porté (hauteur de levée < ou = 1,20m) 	<b>1A</b>	<b>0.5ut</b>	Chariot(s) de catégorie 1A, et éventuellement 1B, conçu pour charger et décharger un véhicule à quai
	Gerbeurs à conducteur porté (hauteur de levée > 1,20m) 	<b>1B</b>	<b>0.75ut</b>	B Gerbeur à conducteur porté assis ou debout, conçu pour charger et décharger un véhicule à quai Hauteur de levée ≥ 3,10 m
<b>2</b>	Chariots à plateau porteur (charge < ou = 2 tonnes) 	<b>2A</b>	<b>0.5ut</b>	Chariot à plateau porteur Capacité de charge ≥ 500 kg
	Chariots tracteurs industriels (traction < ou = 25 tonnes) 	<b>2B</b>	<b>0.5ut</b>	Chariot tracteur industriel attelé à une remorque adaptée (ou plus) Capacité de traction ≥ 3 t
<b>3</b>	Chariots élévateurs frontaux en porte-à-faux (capacité nominale < ou = 6 tonnes) 	<b>3</b>	<b>1ut</b>	Chariot élévateur frontal en porte-à-faux Capacité nominale ≤ 6 t Hauteur de levée ≥ 3,50 m
<b>4</b>	Chariots élévateurs frontaux en porte-à-faux (capacité nominale > 6 tonnes) 	<b>4</b>	<b>1ut</b>	Chariot élévateur frontal en porte-à-faux Capacité nominale > 6 t
<b>5</b>	Chariots élévateurs à mât rétractable 	<b>5</b>	<b>0.75ut</b>	5 Chariot élévateur à mât rétractable Hauteur de levée ≥ 6 m
	Chariots élévateurs à poste de conduite élévable (> 1,20m) 	<b>6</b>	<b>0.75ut</b>	Chariot élévateur à poste de conduite élévable Hauteur de plancher ≥ 2,80 m
<b>6</b>	Conduite hors-production des chariots de toutes les catégories 	<b>7</b>	<b>0.75ut</b>	Un chariot 1 représentatif des catégories 1A ou 1B <b>ET</b> Un chariot 2 représentatif des catégories 3, 4, 5 ou 6

## CACES Engins de chantier R372m à R482


ANCIENNE CATÉGORIE	TYPES D'ENGINES CONCERNÉS	NOUVELLE CATÉGORIE	UNITES DE TEMPS	ENGINES POUR LE CACES
<b>1</b>	Engins compacts 	<b>A</b>	<b>1.5UT</b>	Pelle hydraulique À chenilles ou sur pneumatiques Avec godet rétro Equipée pour le levage de charges 4,5 t ≤ masse ≤ 6 t <b>ET</b> Motobasculeur Sur pneumatiques 2,7 t ≤ masse ≤ 6 t <b>ou</b> Chargeuse À chenilles ou sur pneumatiques 4,5 t ≤ masse ≤ 6 t <b>ou</b> Compacteur À cylindres, sur pneumatiques ou mixte 2,7 t ≤ masse ≤ 6 t
<b>2</b>	Engins d'extraction à déplacement séquentiel 	<b>B1</b>	<b>1UT</b>	Pelle hydraulique À chenilles ou sur pneumatiques Avec godet rétro Equipée pour le levage de charges masse > 10,8 t
	Engins sondage/forage à déplacement séquentiel 	<b>B2</b>	<b>1UT</b>	Machine de sondage ou de forage Machine automotrice, à conducteur porté ou accompagnant, équipée de mors de serrage masse > 1,8 t
	Engins rail-route à déplacement séquentiel 	<b>B3</b>	<b>1UT</b>	Pelle rail-route Avec godet rétro Equipée pour le levage de charges masse > 10,8 t
<b>3</b>	Engins de réglage à déplacement alternatif 	<b>C2</b>	<b>1UT</b>	Buteur À chenilles masse > 6 t
<b>4</b>	Engins de chargement à déplacement alternatif 	<b>C1</b>	<b>1UT</b>	Chargeuse ou Chargeuse-pelleteuse Sur pneumatiques masse > 6 t
<b>5</b>	Pas d'équivalence 	<b>Non concerné</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<p><b>6</b></p>	<p>Engins de nivellement à déplacement alternatif</p> 	<p><b>C3</b></p>	<p><b>1UT</b></p>	<p>Niveleuse Automotrice masse &gt; 6 t</p>
<p><b>7</b></p>	<p>Engins de compactage</p> 	<p><b>D</b></p>	<p><b>1UT</b></p>	<p>Compacteur À cylindres, sur pneumatiques ou mixte masse &gt; 6 t</p>
<p><b>8</b></p>	<p>Engins de transport</p> 	<p><b>E</b></p>	<p><b>1UT</b></p>	<p>Tombereau Rigide ou articulé masse &gt; 6 t</p>
<p><b>9</b></p>	<p>Chariot de manutention tout-terrain</p> 	<p><b>F</b></p>	<p><b>1UT</b></p>	<p>Chariot de manutention tout terrain à conducteur porté À flèche télescopique, avec stabilisateurs Muni de bras de fourche + godet capacité ≥ 4 t portée ≥ 8 m masse &gt; 6 t</p>
<p><b>10</b></p>	<p>Conduite des engins hors production</p> 	<p><b>G</b></p>	<p><b>1.2UT</b></p>	<p>Deux engins choisis parmi la liste des engins représentatifs des catégories B à F Un engin à chenilles ET Un engin sur pneumatiques ou à cylindre(s)</p>



## CACES PEMP (Nacelles) R386 à R486

ANCIENNE CATÉGORIE	TYPES D'ENGINS CONCERNÉS	NOUVELLE CATÉGORIE	UNITES DE TEMPS	ENGIN POUR LE CACES
<b>1A</b>	PEMP du groupe A, de type 1 et 3	<b>A</b>	<b>1.5UT</b>	PEMP de type 1 groupe A Haut. de plancher ≥ 5 m Avec stabilisateurs manuels amovibles <b>ET</b> PEMP de type 3 groupe A Haut. de plancher ≥ 9 m
<b>3A</b>				
<b>2A</b>	Pas d'équivalence	<b>Non concerné</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>2B</b>				
<b>1B</b>	PEMP du groupe B, de type 1 et 3	<b>B</b>	<b>1.5UT</b>	PEMP de type 1 groupe B Haut. de plancher ≥ 6 m Déport ≥ 4 m Avec stabilisateurs <b>ET</b> PEMP de type 3 groupe B Haut. de plancher ≥ 9 m Déport ≥ 6 m
<b>3B</b>				
	Conduite hors production des PEMP des catégories A et B	<b>C</b>	<b>1UT</b>	PEMP de type 1 groupe A ou B Avec stabilisateurs <b>ET</b> PEMP de type 3 groupe B Haut. de plancher ≥ 9 m Déport ≥ 6 m


## CACES Grues auxiliaires de chargement R390 à R490

ANCIENNE CATÉGORIE	TYPES D'ENGINS CONCERNÉS	NOUVELLE CATÉGORIE	UNITES DE TEMPS	ENGIN POUR LE CACES
<b>R390</b>	<p>Pas de changement 1 seule catégorie pour la R490 Sans ou Avec Option Télécommande</p>	R490 SANS TELECOMMANDE	<b>1UT</b>	<p>Grue de chargement sans treuil Poste(s) de conduite embarqué(s) fixe(s) Crochet de levage Portée mini : 12 m</p>
		R490 AVEC OPTION TELECOMMANDE	<b>+ 0.5UT</b>	<p>Grue de chargement sans treuil Poste(s) de conduite embarqué(s) fixe(s) Crochet de levage Portée mini : 12 m Option : télécommande</p>

## NOUVEAUTÉ - CACES Chariots gerbeurs à conducteur accompagnant R485

<b>1</b>	Gerbeurs automoteurs à conducteur accompagnant (1,20m < hauteur de levée < ou = 2,50m)	
<b>2</b>	Gerbeurs automoteurs à conducteur accompagnant (hauteur de levée > 2,50m)	

## NOUVEAUTÉ - CACES Ponts roulants et portiques R484

<b>1</b>	Ponts roulants et portiques à commande au sol	
<b>2</b>	Ponts roulants et portiques à commande en cabine	